

POŽADAVKY NA GRAFICKÁ DATA
URČENÁ K TERMOSUBLIMAČNÍMU TISKU

CMYK | JPG | TIFF | PSD | RAW | PDF |
bez ICC | PDF | Písma - převedeny do křivek

OBECNÉ INFORMACE

Data dodávejte v co nejvyšší kvalitě a s rozlišením odpovídajícím následnému použití grafického prvku. V případě poskytnutí zmenšených podkladů, je třeba uvést do názvu souboru poměr, ve kterém bylo zmenšení provedeno (**např 1:10, 1ku10**)
Minimální rozlišení se liší dle typu materiálu a také pohledové vzdálenosti.

Soubory nesmí obsahovat vložené barevné (**ICC a jiné**) profily.

Barevný režim **CMYK**. V případě dodání dat v barevném režimu RGB bude před tiskem převeden do **CMYK** hodnot a tudíž může dojít k barevnému posunu. V případě zachování požadované barevnosti, dodávejte data přímo v režimu CMYK.

Texty ve formátu **DOC, TXT, RTF** dodávejte vždy po jazykové korektuře, za případné jazykové chyby nenese firma zodpovědnost. Texty, které jsou součástí grafiky musí být převedeny do křivek.

Vzhledem k velkému množství materiálů a jejich nesourodému barevnému výstupu, je potřeba při požadavku na zachování 100% barevné shody vyhotovit nátisk.

BITMAPA(rastr)

Formáty bitmapy ideálně tiskové **PDF**

Akceptovatelné jsou také formáty JPG, TIFF, PSD nebo RAW. Barevný režim **CMYK**

Ačkoliv je vzhledem ke kvalitě výstupu ale také k velikosti podkladových dat ideální dodávat podklady v křivkách, občas se rastru nedá vyhnout. Zde jsou uvedeny některé orientační hodnoty nejnižšího doporučeného rozlišení DPI.

Vlajka/Banner venkovní užití - 200 DPI

Stan - min 100 DPI

Velkoplošná reklama - min 60 DPI

Metráž (jemný materiál) - 300 DPI

Štítky a prací symboly - 300 DPI

VEKTORY(křivky)

Formáty křivek ideálně tiskové **PDF**

Akceptovatelné jsou také formáty CDR, EPS. Barevný režim **CMYK**

Maximální šíře tisku/termotransferu

Šíře papíru, který používáme k termotransferu je 130 a 160 cm. Vybrané typy materiálů však dosahují šířky okolo 150 nebo 140 cm. Proto s námi prosím konzultujte šířku požadovaného tisku ještě před přípravou podkladů.

(u maximální šíře tisku a textilu je třeba myslet také na přídatky potřebné ke konfekčnímu zpracování - např. lemování, přidání oček nebo tunelu)

Požadavky na vlastní materiál

Po předchozí domluvě je možné využít pro sublimaci také vlastní materiály. Ne každý materiál je však vhodný pro sublimační tisk a proto je nutné jeho užití konzultovat.

Data připravená dle tohoto dokumentu nám usnadní přípravu a zrychlí tak celkový proces přípravy zakázky.

V případě že si nebudete vědět s přípravou rady, rádi Vám pomůžeme.

Kontaktujte nás na emailu grafik@subliprofi.com nebo tel.: **+420 774 230 307**

Tento materiál je majetkem společnosti SubliProfi, s. r. o. Jeho kopírování, poskytování třetím stranám nebo užívání k jiným účelům, než je příprava tiskových dat pro společnost subliprofi, s. r. o., je zakázáno.

Copyright © 2022 SubliProfi, s. r. o. All rights reserved

